

BIO360 POWER
Removedor de ConcretoEmissão: 10/02/2026
Página: 1 de 2

O Bio360 Power é um produto desenvolvido para remover concreto seco ou incrustado de caminhões ou outras superfícies. Apesar de ser um forte ácido sintético, sua fórmula exclusiva não agride a pele ou outros materiais, como tinta e vidro. Comprovado por diversas agências internacionais que o produto atende os mais rigorosos padrões de segurança ambiental e pessoal.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Pode ser utilizado em qualquer parte do caminhão;
- Dissolve mais concreto que ácido muriático;
- Produto 100% biodegradável;
- Não necessita utilização de EPI's;
- Não gera custos extras de insalubridade ou periculosidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O Bio360 Power pode ser aplicado em qualquer superfície que se deseja remover concreto, argamassa ou produtos a base de cimento. Remove também oxidação, ferrugem, óleo e graxa.

Pode ser utilizado em superfícies com tinta, vidro, metal, alumínio, cromo, azulejos, entre outros.

Não recomendado apenas para superfícies de concreto (a menos que você deseja removê-lo), rejuntas e galvanizados.

Datos Técnicos

Função	Removedor de concreto
Aspecto	Líquido incolor
Densidade	1,04 – 1,05 g/cm ³

**Embalagem
Comercializada**

Bombonas de 52 e
208 kg, container de
1040 kg e Granel.

MODO DE APLICAÇÃO

Bio360 Power pode ser diluído em 1:2 em água. Friccionar o produto no concreto com escova, escovão, esponja, até atingir o resultado esperado.

Em superfícies com incrustações de 2 a 3 mm de concreto, o produto deverá ser utilizado puro.

Depois que a limpeza foi realizada em caminhões betoneira, recomendamos a manutenção com Bio360 Wash, que além de limpar, cria uma camada protetora que impede a incrustação de concreto e pó de cimento.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental

BIO360 POWER
Removedor de ConcretoEmissão: 10/02/2026
Página: 2 de 2**ARMAZENAMENTO E VALIDADE**

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

Validade: Produto válido por 12 meses após a data de fabricação. Obs: No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições de limpeza e conservação do tanque.

PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 02/2026 – Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consultar a FDS do produto.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental