

CQ ADMIX N 20

Desincorporador de Ar para Concreto



CQ ADMIX N 20 é um aditivo desincorporador de ar para concreto, pronto para consumo, formulado com antiespumantes especiais, compatível com diversos tipos de cimentos e isento de cloretos. Promove a desincorporação instantânea do ar de concretos e argamassas.

PROPRIEDADES

CQ ADMIX N 20, quando aplicado corretamente, proporciona os seguintes benefícios:

- ☑ Não altera o tempo de pega;
- ☑ Aumenta a coesão e a homogeneidade da massa;
- ☑ Melhora a trabalhabilidade;
- ☑ Melhora o aspecto superficial do concreto.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

CQ ADMIX N 20 é recomendado para diversos tipos de concreto:

- ☑ Concretos com problema de ar incorporado;
- ☑ Concretos fluídos, bombeados, e de pouco peso;
- ☑ Pré-moldados;
- ☑ Concreto aparente.

Dados Técnicos

Função	Desincorporador de ar
Base Química	Antiespumantes
Aspecto	Líquido branco
pH	6 - 8
Densidade	1,00 a 1,02 g/cm ³

Armazenagem

Armazenar em local seco e abrigado das intempéries.

Válido para embalagem lacrada por 12 meses após a data de fabricação.

Embalagem Comercializada:

Bombonas de 50 e 200 kg, Contêiner de 1000 kg e Granel.

Obs.: "Não contém cloreto de cálcio, intencionalmente adicionado, ou produtos a base de cloreto".

MODO DE APLICAÇÃO:

Adicionar, junto com a água de amassamento, de 300 a 700 gramas de CQ ADMIX N 20 para cada 100 kg de cimento (ou seja, de 0,3 a 0,7% sobre o peso do cimento). Recomenda-se a execução de ensaios preliminares para determinar a dosagem adequada do produto.

PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA:

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- ☑ Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- ☑ Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- ☑ Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 08\2015 - Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.

R. Professor Hermann Lange, 528 Bairro Fidélis - Blumenau - SC CEP 89060-300 - Tel. 47 3334 2435 www.camargoquimica.com.br