

CQ ACRYLTOP PLUS
Resina AcrílicaEmissão: 28/01/2026
Página: 1 de 2

O CQ Acryltop Plus é um verniz concentrado, base água, que quando aplicado na superfície forma um filme incolor e brilhante, que melhora a impermeabilidade e a proteção contra a ação de chuvas e raios UV, aumentando a resistência ao desgaste e facilitando a limpeza da superfície. É um produto de fácil aplicação e de secagem rápida.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Inodoro, pode ser aplicado em locais com pouca ventilação;
- Confere aspecto brilhante a superfície;
- Atua como barreira contra a umidade exterior;
- Aumenta a durabilidade do substrato;
- Protege a superfície contra algas e fungos;
- Previne a eflorescência.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O CQ Acryltop Plus é recomendado para uso em:

- Fachadas e concreto aparente;
- Telhas de concreto;
- Superfícies de base mineral como: tijolos, telas, cerâmica aparente.

Datos Técnicos

Função	Verniz base água
Base química	Acrílico
Aspecto	Líquido branco
pH	7,0 – 10,0

**Embalagem
Comercializada**

Bombonas de 50 e
180 kg, container de
1000 kg e Granel.

RENDIMENTO APROXIMADO

O rendimento aproximado de CQ Acryltop Plus é de 10 m²/kg diluído a 1:3 em água.

MODO DE APLICAÇÃO

O CQ Acryltop Plus deve ser aplicado sobre a superfície limpa, seca, isenta de óleo, graxa ou partículas soltas. Não deve ser aplicado em superfícies molhadas ou sob chuva. Pode ser aplicado puro ou diluído em até 1:10 em água, dependendo do aspecto desejado.

Pode ser aplicado com trincha, rolo, pincel, brocha ou pistola de pintura. No caso de concreto aparente,



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental

CQ ACRYLTOP PLUS
Resina AcrílicaEmissão: 28/01/2026
Página: 2 de 2

melhores resultados são obtidos com rolo de pintura.

Recomenda-se que quando diluído seja aplicado em duas demãos, obedecendo o intervalo de 1 hora entre demãos.

Pode ser removido com água depois de aplicado, até minutos antes de sua secagem. Se necessário remoção, realizar o quanto antes for possível.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

Granel: Deve estar vedado e conter barreira de contenção. Recomendado processo diário de agitação, ou recirculação, ou injeção de ar.

Validade: Produto válido por 12 meses após a data de fabricação. Obs: No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições de limpeza e conservação do tanque.

PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 01/2026 – Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consultar a FDS do produto.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental