

CQ DESFORM A 435

Agente desmoldante



CQ DESFORM A 435 é uma composição oleosa fina emulsionada em água, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

PROPRIEDADES

CQ DESFORM A 435 quando aplicado corretamente, impede a aderência do concreto sobre as formas, permitindo obter concreto aparente de alta qualidade. Após a aplicação do produto, conservar as formas abrigadas da chuva.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

CQ DESFORM A 435 é recomendado para uso em formas metálicas, plásticas e de madeira, com a finalidade de produzir:

- ⊙ Concretos aparentes;
- ⊙ Peças pré-fabricadas;
- ⊙ Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário.

Dados Técnicos

Função	Desmoldante para concreto
Base Química	Óleos emulsionados
Aspecto	Líquido branco
Densidade	0,97 – 1,00 g/cm ³

Embalagem Comercializada:

Bombonas de 50 L e 200 L, Contêiner de 1000 L e Granel.

MODO DE APLICAÇÃO

CQ DESFORM A 435 é fornecido pronto para uso e não precisa ser diluído.

A aplicação deve ser feita uniformemente sobre as formas com pincel, brocha, rolo ou pulverizador.

RENDIMENTO: O rendimento do CQ DESFORM A 435 depende do meio de aplicação e do tipo de forma utilizada.

ARMAZENAGEM E VALIDADE:

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

Granel: Deve estar vedado e conter barreira de contenção.

Validade: Produto válido por 6 meses após a data de fabricação.

CQ DESFORM A 435

Agente desmoldante



PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA:

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Ⓞ Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Ⓞ Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Ⓞ Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO:

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 09/2021 - Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.

DESMOLDANTE