

**CQ DESFORM ECO 450**  
Agente DesmoldanteEmissão: 30/01/2026  
Página: 1 de 2

CQ Desform Eco 450 é um desmoldante base vegetal, pronto para consumo, biodegradável, formado por uma composição oleosa fina, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

**PROPRIEDADES**

- Melhora o aspecto superficial do concreto;
- Reduz o tempo de preparo das formas;
- Protege as superfícies da forma, aumentando a sua vida útil;
- Possui propriedade anti-desgaste e anti-oxidante;
- Fácil aplicação e alto rendimento;
- Produto com baixo odor;
- Produto biodegradável.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

CQ Desform Eco 450 pode ser utilizado em formas metálicas, madeira, resinadas e plastificadas.

**Dados Técnicos**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Função</b>       | Desmoldante para concreto     |
| <b>Base química</b> | Óleos vegetais                |
| <b>Aspecto</b>      | Líquido dourado               |
| <b>Viscosidade</b>  | 32 – 45 mPa.s                 |
| <b>Densidade</b>    | 0,89 – 0,91 g/cm <sup>3</sup> |

**Embalagem  
Comercializada**

Bombonas de 50L e  
200L, Contêiner de  
1000 L e Granel.

**MODO DE APLICAÇÃO**

CQ Desform Eco 450 deve ser feita uniformemente sobre as formas com pincel, brocha, rolo ou pulverizador. A camada de produto aplicada na forma deve ser fina e uniforme, evitando o excesso de produto. Para máximo desempenho, sugere-se aguardar 2 a 3 horas antes de realizar a concretagem, abrindo as formas de intempéries.

**RENDIMENTO**

O rendimento do CQ Desform Eco 450 dependerá do tipo de forma e das condições da forma utilizada, mas de modo geral possui um rendimento de 15 à 20 m<sup>2</sup>/L.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,  
Pomerode - SC, 89356-170Empresa  
**certificada:**Gestão da  
QualidadeGestão  
Ambiental

**CQ DESFORM ECO 450**  
Agente DesmoldanteEmissão: 30/01/2026  
Página: 2 de 2**ARMAZENAMENTO E VALIDADE**

**Bombonas e Contêineres:** Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

**Granel:** Deve estar vedado e conter barreira de contenção.

**Validade:** Produto válido por 12 meses após a data de fabricação.

**PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

**DESEMPENHO DO PRODUTO**

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 01/2026 – Esta ficha técnica substitui a anterior.

**Para mais informações, consultar a FDS do produto.**



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,  
Pomerode - SC, 89356-170Empresa  
**certificada:**Gestão da  
QualidadeGestão  
Ambiental