

CQ DESFORM ECO S 30
Desmoldante biodegradávelEmissão: 30/01/2026
Página: 1 de 2

CQ Desform Eco S 30 é um desmoldante biodegradável pronto para consumo. Com uma estrutura oleosa fina, evita a adesão do concreto sobre a forma, favorecendo a desmoldagem e melhorando o acabamento superficial da peça. CQ Desform Eco S 30 é biodegradável e ambientalmente seguro.

PROPRIEDADES

- Facilita a desmoldagem;
- Melhora o aspecto superficial do concreto;
- Reduz o tempo de preparo das formas;
- Protege as superfícies da forma, aumentando a sua vida útil;
- Possui propriedade anti-desgastante;
- Fácil aplicação e alto rendimento;
- Evita danos ambientais e elimina os custos de insalubridade.

Datos Técnicos

Função	Desmoldante biodegradável para concreto
Base química	Óleos vegetais
Aspecto	Líquido amarelo
Viscosidade	2 – 3 mPa.s
Densidade	0,82 – 0,86 g/cm ³

**Embalagem
Comercializada**

Bombonas de 50L e
200L, Contêiner de
1000 L e Granel.

MODO DE APLICAÇÃO

O CQ Desform Eco S 30 pode ser utilizado em formas metálicas, resinadas, plastificadas e entre outras. Aplica-se puro com brocha, rolo ou preferencialmente com pulverizador de baixa pressão.

A camada de CQ Desform Eco S 30 na forma deve ser fina e uniforme, evitando o excesso de produto sobre a forma.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

Granel: Deve estar vedado e conter barreira de contenção.

Validade: Produto válido por 12 meses após a data de fabricação.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental

CQ DESFORM ECO S 30
Desmoldante biodegradávelEmissão: 30/01/2026
Página: 2 de 2**PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Produto classificado como transporte perigoso: Inflamável.

Produto classificado como perigoso por aspiração e inflamável.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 01/2026 – Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consultar a FDS do produto.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental