

CQ DESFORM N 60

Desmoldante

Emissão: 30/01/2026

Página: 1 de 2

CQ Desform N 60 é um desmoldante base vegetal e mineral, pronto para consumo, formado por uma composição oleosa fina, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

PROPRIEDADES

- Facilita a desmoldagem;
- Melhora o aspecto superficial do concreto;
- Reduz o tempo de preparo das formas;
- Protege as superfícies da forma, aumentando a sua vida útil;
- Possui propriedade anti-desgastante e anti-oxidante;
- Fácil aplicação e ótimo rendimento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

CQ Desform N 60 pode ser utilizado em formas de madeira, metálicas, resinadas e plastificadas.

Dados Técnicos

Função	Desmoldante para concreto
Base química	Óleos vegetais e minerais
Aspecto	Líquido dourado
Viscosidade	5 – 10 mPa.s
Densidade	0,84 – 0,88 g/cm ³

**Embalagem
Comercializada**

Bombonas de 50L e
200L, Contêiner de
1000 L e Granel.

Obs.: Não contém produtos à base de cloreto.

MODO DE APLICAÇÃO

A aplicação do CQ Desform N 60 deve ser feita uniformemente sobre as formas com pincel, brocha, rolo ou pulverizador.

A camada de produto aplicada na forma deve ser fina e uniforme, evitando o excesso de produto.

Para máximo desempenho, sugere-se aguardar 2 a 3 horas antes de realizar a concretagem, abrigando as formas de intempéries.

RENDIMENTO

O rendimento do CQ Desform N 60 depende do tipo de forma e das condições da forma utilizada.



(47) 3334-2435



Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170

Empresa
certificada:



Gestão da
Qualidade



Gestão
Ambiental

CQ DESFORM N 60

Desmoldante

Emissão: 30/01/2026

Página: 2 de 2

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

Granel: Deve estar vedado e conter barreira de contenção.

Validade: Produto válido por 12 meses após a data de fabricação. Obs: No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições de limpeza e conservação do tanque.

PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto classificado como perigoso por aspiração.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 01/2026 – Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consultar a FDS do produto.



(47) 3334-2435



Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170

Empresa
certificada:



Gestão da
Qualidade



Gestão
Ambiental