

CQ SILTOP AQUA
HidrorepelenteEmissão: 11/02/2025
Página: 1 de 3

CQ Siltop Aqua é um hidrorepelente incolor, a base de silano-siloxano oligomérico dissolvido na água. Torna as superfícies minerais repelentes a água e óleo, impedindo a penetração de umidade.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Produto inodoro não inflamável;
- Não altera a aparência do substrato;
- Protege a superfície contra a ação de chuvas e raios ultravioletas;
- Facilita a respiração e secagem do substrato, permitindo a passagem do vapor d'água;
- Atua como barreira contra a umidade exterior;
- Aumenta a durabilidade do substrato;
- Conserva a beleza natural da superfície;
- Evita a formação de fungos, mofo e manchas;
- Previne a eflorescência;
- Boa resistência a ações químicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O CQ Siltop Aqua é recomendado para diversos tipos de uso, como:

- Concreto aparente;
- Telhas de concreto e cerâmica;
- Cerâmica porosa;
- Tijolo à vista;
- Pedras naturais.

Dados Técnicos

Função	Hidrorepelente
Base química	Silano-siloxano oligomérico
Aspecto	Líquido branco
pH	4,0 – 7,0
Densidade	1,00 – 1,03 g/cm ³

**Embalagem
Comercializada**

Bombonas de 50 e 200 kg,
Contêiner de 1000 kg e
Granel.

Obs.: "Não contém cloreto de cálcio, intencionalmente adicionado, ou produtos à base de cloreto".

CQ SILTOP AQUA
HidrorepelenteEmissão: 11/02/2025
Página: 2 de 3**MODO DE APLICAÇÃO**

O CQ Siltop Aqua deve ser aplicado sobre superfície limpa, seca, isenta de óleo, graxa ou partículas soltas. Pode ser aplicado com trinchá, pincel, brocha ou pistola de pintura. CQ Siltop Aqua vem pronto para uso, sem necessidade de diluição.

Para que se tenha um melhor resultado, recomenda-se que CQ Siltop Aqua seja aplicado em duas demãos fartas, tomando-se o cuidado de obedecer ao intervalo de 6 horas entre as demãos.

LIMPEZA

Após o término do trabalho as ferramentas podem ser limpas com água.

RENDIMENTO

O rendimento aproximado de CQ Siltop Aqua é de 5 a 8 m²/L, dependendo da porosidade da superfície.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Bombonas e Contêineres: Armazenar em local seco e abrigado das intempéries, mantendo as embalagens originais intactas e sempre fechadas após o uso.

Granel: Deve estar vedado e conter barreira de contenção. Recomendado processo diário de agitação, ou recirculação, ou injeção de ar. O tanque/reservatório que receberá o produto deve estar em condições adequadas de limpeza e sem resíduos de produtos diferentes ou de outras marcas, para evitar contaminação e/ou alterações de desempenho. Consulte nosso departamento técnico sobre a compatibilidade das linhas. Recomendamos a limpeza completa dos tanques/reservatórios a cada 3 meses e sua sanitização com bactericida a cada 6 meses.

Validade: Produto válido por 12 meses após a data de fabricação. Obs: No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições de limpeza e conservação do tanque.

OBSERVAÇÕES/ LIMITAÇÕES:

As dosagens são orientativas sendo imprescindível a realização de ensaios laboratoriais e decampo. É necessário o processo diário de agitação ou recirculação do aditivo, podendo ser feito através de motor com pá para agitação, bomba para recirculação ou injeção de ar comprimido.

PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Produto classificado como transporte não perigoso.

Produto não inflamável e não explosivo.

- Utilizar EPI's apropriados: apenas para manipulação do concreto;
- Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.



(47) 3334-2435

Rua Alfonso Koch, 55 - Testo Central,
Pomerode - SC, 89356-170Empresa
certificada:Gestão da
QualidadeGestão
Ambiental

CQ SILTOP AQUA
HidrorepelenteEmissão: 11/02/2025
Página: 3 de 3**DESEMPENHO DO PRODUTO**

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em provas de laboratório cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro dos limites estipulados. Recomendamos testes preliminares nas suas condições específicas para possíveis ajustes, se necessário, consulte o nosso departamento técnico. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de utilização, tais como: condições climáticas, conhecimento técnico e prático na aplicação e etc. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor. Edição 02/2026 - Esta ficha técnica substitui a anterior.

Para mais informações, consultar a FDS do produto.