

# CQ SILTOP STONE

Hidrorepelente



CQ SILTOP STONE é um hidrorepelente incolor, a base de silano-siloxano oligomérico em meio solvente. Desenvolvido especialmente para pedras e superfícies minerais, tornando-as repelente a água e óleo.

## PROPRIEDADES E VANTAGENS:

- ☞ Não altera a aparência do substrato;
- ☞ Protege a superfície contra a ação de chuvas;
- ☞ Facilita a respiração e secagem do substrato, permitindo a passagem do vapor d'água;
- ☞ Atua como barreira contra a umidade exterior;
- ☞ Aumenta a durabilidade do substrato;
- ☞ Conserva a beleza natural da superfície;
- ☞ Evita a formação de fungos, mofos e manchas;
- ☞ Boa resistência a ações químicas.

## CAMPO DE APLICAÇÃO:

CQ SILTOP STONE é recomendado para uso em:

- ☞ Pedras Naturais;
- ☞ Granitos;
- ☞ Mármore;
- ☞ Pedras Calcárias em geral.

### Armazenagem

Armazenar em local seco e abrigado das intempéries. Válido por um ano após a data de fabricação.

### Dados Técnicos

Função	Hidrorepelente
Base Química	Silano-siloxano oligomérico
Aspecto	Líquido límpido transparente
Densidade	0,75 – 0,76 g/cm <sup>3</sup>

### Embalagem Comercializada:

Bombonas de 50 e 200 L e Container de 1000 L.

Obs.: "Não contém cloreto de cálcio, intencionalmente adicionado, ou produtos a base de cloreto".

## MODO DE UTILIZAÇÃO:

CQ SILTOP STONE deve ser aplicado sobre superfície limpa, seca, isenta de óleo, graxa ou partículas soltas. Pode ser aplicado com trincha, pincel, brocha ou pistola de pintura.

CQ SILTOP STONE vem pronto para uso, sem necessidade de diluição. Para que se tenha um melhor resultado, recomenda-se que CQ SILTOP STONE seja aplicado em duas demãos fartas, tomando-se o cuidado de obedecer ao intervalo de 6 horas entre as demãos.

## LIMPEZA:

Após o término do trabalho as ferramentas podem ser limpas com solvente (aguarrás).

## RENDIMENTO APROXIMADO:

O rendimento aproximado de CQ SILTOP STONE é de 5 a 8 m<sup>2</sup>/L, dependendo da porosidade da superfície.

# CQ SILTOP STONE

Hidrorepelente



## PRECAUÇÕES, TRANSPORTE E SEGURANÇA:

*Produto classificado como transporte não perigoso.*

*Produto é inflamável e não explosivo.*

- ☞ Utilizar EPI's apropriados: luvas, botas impermeáveis, óculos de segurança química;
- ☞ Não ingerir, evitar o contato prolongado com a pele e com os olhos;
- ☞ Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa e depois do trabalho.

## DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. S(a) tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor.

***Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.***